

Monochrome Sett

A carefully curated collection of mini patterns, Monochrome Sett is characterised by its stylish monochromatic color palette which coordinates with Main Line Flax and Main Line Twist. Color woven from a blend of pure new wool and flax, it comprises twelve contemporary designs, which work well together or individually, to elevate any interior scheme.

camira






Perivale
MLF59



Morden
MLF12



Pinner
MLF60




Sett #7
MLJ01



Sett #5
MLB01



Sett #4
MLD01



Sett #6
MLH01



Sett #5
MLB02



Sett #4
MLD02




Richmond
MLF62




Archway
MLF02



Redbridge
MLF61




Sett #3
MLC01




Spin
MLT12



Camden
MLF26



Sett #3
MLC02



Slub
MLT15



Temple
MLF16

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Upminster
MLF20




Sett #2
MLE01



Sett #1
MLG01



Sett #2
MLE02



Sett #1
MLG02



Edgware
MLF28

Monochrome Sett - Product information



Task seating



Soft seating



Panels



Medium Hazard



IMO FTP Code
(Part 8)



Acoustic



Year guarantee



Monochrome Sett meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition 75% Wool, 25% Flax
Environmental Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold Rapidly renewable and compostable Made from wool and plant fiber
Width 54 inches minimum
Weight 13 oz/sq yd ±5% (19 ^{1/4} oz/running yd ±5%)
Pattern Repeat Sett #1: Width: 0.47 inches, Length: 0.59 inches ±5% Sett #2: Width: 0.47 inches, Length: 0.14 inches ±5% Sett #3: Width: 0.20 inches, Length: 0.12 inches ±5% Sett #4: Width: 0.20 inches, Length: 0.12 inches ±5% Sett #5: Width: 0.35 inches, Length: 0.43 inches ±5% Sett #6: Width: 0.20 inches, Length: 0.28 inches ±5% Sett #7: Width: 0.08 inches, Length: 0.14 inches ±5%
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 8) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.

Cleaning W/S Water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.



Renewable
Plant and Wool

F

Composition 75% Laine, 25% Flax
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold Rapidement renouvelable et compostable Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges
Largeur 54 pouces minimum
Poids 13 oz/sq yd ±5% (19 ^{1/4} oz/yd.lin ±5%)
Répétition du motif Sett #1: Largeur: 0.47 pouces, Longueur: 0.59 pouces ±5% Sett #2: Largeur: 0.47 pouces, Longueur: 0.14 pouces ±5% Sett #3: Largeur: 0.20 pouces, Longueur: 0.12 pouces ±5% Sett #4: Largeur: 0.20 pouces, Longueur: 0.12 pouces ±5% Sett #5: Largeur: 0.35 pouces, Longueur: 0.43 pouces ±5% Sett #6: Largeur: 0.20 pouces, Longueur: 0.28 pouces ±5% Sett #7: Largeur: 0.08 pouces, Longueur: 0.14 pouces ±5%
Résistance à l'abrasion* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 8) <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)
Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage W/S Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau : en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampooing pour meubles.
--

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición 75% Lana, 25% Lino
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold Rapidamente renovable y compostable Producido con lana y fibras naturales
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 13 oz/sq yd ±5% (19 ^{1/4} oz/lin.y ±5%)
Repetición en el diseño Sett #1: Ancho: 0.47 pulgadas, Largo: 0.59 pulgadas ±5% Sett #2: Ancho: 0.47 pulgadas, Largo: 0.14 pulgadas ±5% Sett #3: Ancho: 0.20 pulgadas, Largo: 0.12 pulgadas ±5% Sett #4: Ancho: 0.20 pulgadas, Largo: 0.12 pulgadas ±5% Sett #5: Ancho: 0.35 pulgadas, Largo: 0.43 pulgadas ±5% Sett #6: Ancho: 0.20 pulgadas, Largo: 0.28 pulgadas ±5% Sett #7: Ancho: 0.08 pulgadas, Largo: 0.14 pulgadas ±5%
Resistencia a la abrasión* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs. Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered) IMO FTP Code (Part 8) <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Secco: 4, Húmedo: 3)
Acústico Propiedades AAcústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza W/S Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la suciedad o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



